



## EshopWedrop integration API



**Date:** 2021-10-28

**Version:** 2.0

## Съдържание

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. Цели на интеграцията.....                                 | 3  |
| 2. Първи стъпки.....                                         | 3  |
| 3. Достъп до LIVE и Sandbox среди.....                       | 3  |
| 4. Удостоверяване на клиента.....                            | 4  |
| 5. Създаване на поръчка и генериране на етикет.....          | 4  |
| 6. Отмяна на поръчка.....                                    | 14 |
| 7. Валидиране на поръчка за изпращане.....                   | 15 |
| 8. Получаване на списък с дестинации.....                    | 16 |
| 9. Получаване на списък с произходи.....                     | 16 |
| 10. Получаване на списък с наличните методи за доставка..... | 17 |
| 11. Получаване на актуализация на статуса на поръчката.....  | 18 |
| 12. Генериране на манифест за изпращане.....                 | 19 |
| 13. Изтегляне на манифест.....                               | 21 |
| 14. Проследяване на поръчка.....                             | 22 |
| 15. Получаване на етикет.....                                | 23 |
| 16. Получаване на допълнителни услуги.....                   | 23 |
| 17. Получаване на пунктове click & collect.....              | 24 |
| 18. Затваряне на транспортна партида.....                    | 25 |
| 19. Получаване на транспортна партида.....                   | 26 |
| 20. Изтегляне на документ за транспортна партида.....        | 27 |
| 21. Допълнителна информация.....                             | 27 |

## Общи изисквания и информация

### 1. Цели на интеграцията

Целите са автоматично да се:

- регистрират поръчките и пратките на клиента в системата EshopWedrop / в клиентския акаунт на EshopWedrop
- прехвърлят етикетите за изпращане от системата EshopWedrop към системата на клиента (на ниво пратка);
- поддържат проследяването на поръчките на клиента и актуализирането на техните статуси;
- генерират манифест за изпращане на пратките на клиента, изпратени в края на всеки ден.

Свържете се с техническата поддръжка на , ако имате нужда от помощ по време на разработването на интеграцията. [support@eshopwedrop.com](mailto:support@eshopwedrop.com)

### 2. Първи стъпки

За да започнете разработването на интеграцията, ще са ви необходими следните неща:

- Документът за API – той предоставя подробна информация за предлаганите услуги. Свържете се с техническата поддръжка на , ако имате нужда от най-новата версия на този документ. [support@eshopwedrop.com](mailto:support@eshopwedrop.com)
- Потребителското име, паролата и API ключът на Eshopwedrop – това са уникални идентификатори за вашето приложение. За да получите потребителско име, парола и API ключ, свържете се с EshopWedrop на . След като получим и прегледаме заявката ви, ще ви предоставим данните и ще ви помогнем да настроите достъп до тестовата среда. [support@eshopwedrop.com](mailto:support@eshopwedrop.com)
- Достъп до тестовата Sandbox среда – тестовата ни среда е пълно копие на производствената (live) среда. След като завършите интеграцията и изпълните определени изисквания, ще получите потребителско име, парола и API ключ за производствената среда.

### 3. Достъп до LIVE и Sandbox среди

Live средата е достъпна: <https://eswdb2b.com/admin>

Sandbox средата е достъпна: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Формат на данните: JSON

#### 4. Удостоверяване на клиента

За удостоверяване се използва методът „HTTP Basic Auth“, което означава, че за всяка заявка трябва да предоставите потребителско име и парола (кодирани в base64 формат). Освен това за допълнителна сигурност в заглавната част трябва да се подаде уникален API ключ, предоставен от EshopWedrop.

Пример за удостоверяване:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

*Бележка 1: Данните за достъп до акаунта и API ключът се предоставят в отделен имейл.*

*Бележка 2: Данните за достъп и API ключът за Sandbox и LIVE средите не съвпадат. За двете среди се предоставят различни данни и API ключове.*

#### 5. Създаване на поръчка и генериране на етикет

Поръчката трябва да бъде регистрирана заедно с информация за продукта. Информацията за продукта може да бъде стандартен набор от данни съгласно инструкциите по-долу:

URL на крайна точка за заявка: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/process](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process)

##### 5.1. Основни данни

| Variable               | Type   | Max_length | Value                   | Required | Explanation                                                                                                                                             |
|------------------------|--------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>destinations_id</b> | number | 3          | Dynamic - see section 8 | Yes      | ID на дестинацията, където ще бъде доставена поръчката. Държавите на местоназначение се договарят преди интеграцията и се задават в акаунта на клиента. |

|                          |        |   |                          |     |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------|---|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        |   |                          |     |                                                                                                                                                              |
| <b>origins_id</b>        | number | 3 | Dynamic - see section 9  | Yes | ID на държавата на произход, където ще бъдат събирани поръчките.<br>Държавите на произход се договарят преди интеграцията и се задават в акаунта на клиента. |
| <b>pickup_modules_id</b> | number | 3 | Dynamic - see section 10 | Yes | ID на избрания куриерски модул.<br>Куриерските модули се договарят преди интеграцията и се задават в акаунта на клиента.                                     |

## 5.2. Данни, специфични за поръчката

| Variable        | Type          | Max_length | Value | Required | Explanation                                                                                               |
|-----------------|---------------|------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>order_id</b> | text / number | 20         |       | Yes      | ID на поръчката на клиента, до 20 знака; трябва да е уникален.                                            |
| <b>weight</b>   | number        | (6,2)      |       | No       | Положително число в kg. Крайното тегло на поръчката се изчислява от пратките.                             |
| <b>volume</b>   | number        | (9,3)      |       | No       | Незадължително число. Крайната стойност се изчислява от размерите на пратката.                            |
| <b>currency</b> | text          | 3          |       | No       | Валута на предоставените цени. Ако не е предоставена валута, се избира стойността по подразбиране: „EUR“. |

|                     |         |        |     |    |                                                                                                                     |
|---------------------|---------|--------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>total_price</b>  | Number  | (10,2) |     | No | Обща цена на поръчката. Ако не е предоставена валута, се избира стойността по подразбиране: „EUR“.                  |
| <b>cod</b>          | number  | (6,2)  |     | No | Ако се прилага COD (наложен платеж), въведете сумата.                                                               |
| <b>comment_text</b> | text    | 200    |     | No | Коментар за цялата поръчка, който ще бъде предаден на куриера.                                                      |
| <b>insurance</b>    | number  | (10,2) |     | No | Ако се прилага застраховка, въведете сумата.                                                                        |
| <b>company</b>      | boolean | 1      | 0,1 | No | Задайте стойност 1, ако поръчката е направена от фирма (ще са необходими допълнителни фирмени данни от раздел 6.7). |

### 5.3. Ако поръчката е направена от фирма

Ключ за JSON данни: 'company\_data'

Бележка: Изисква се само ако „company“ е зададено на 1; в противен случай може да се пропусне.

| Variable              | Type   | Max_length | Value | Required | Explanation                                                |
|-----------------------|--------|------------|-------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>name</b>           | text   | 60         |       | Yes      | Име на получателя (име на фирма, име на лице и др.)        |
| <b>company_code</b>   | number | 16         |       | Yes      | Регистрационен код на фирмата                              |
| <b>company_person</b> | text   | 40         |       | Yes      | Име на лице за контакт, на което куриерът може да се обади |

### 5.4. Данни за лицето за вземане

Ключ за JSON данни: 'pickup\_person'

| Variable     | Type | Max_length                               | Value | Required          | Explanation                              |
|--------------|------|------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>name*</b> | text | Venipak – 30<br>DPD – 40<br>In_Post - 30 |       | Courier-specific* | Име на лицето, което ще получи поръчката |

|                 |      |                                          |  |                   |                                                                                                                 |
|-----------------|------|------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>surname*</b> | text | Venipak – 30<br>DPD – 40<br>In_Post - 30 |  | Courier-specific* | Фамилия на лицето, което ще получи поръчката                                                                    |
| <b>phone</b>    | text | Venipak – 30<br>DPD – 30<br>In_Post - 9  |  | Courier-specific* | Телефон на лицето, което ще получи поръчката.<br><br>Префиксът е задължителен (LT: +370, LV: +371, EE: +372...) |
| <b>email</b>    | text | Venipak – 64<br>DPD – 64<br>In_Post - 64 |  | Courier-specific* | Имейл на лицето, което ще получи информацията за проследяване.                                                  |

\* Изискванията и ограниченията за дължина на полетата за лицето за вземане се определят от pickup\_modules\_id. Изпращайте име, фамилия, телефон и имейл, за да избегнете специфични за куриера грешки при валидиране.

## 5.5. Данни, специфични за пратката (за всяка пратка)

Ключ за JSON данни: 'parcels'

| Variable             | Type          | Max_length | Value | Required | Explanation                                                                                                     |
|----------------------|---------------|------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>parcel_id</b>     | text / number | 20         |       | Yes      | ID на пратката от системата на клиента. Трябва да е уникален за всяка пратка и всяка заявка.                    |
| <b>weight</b>        | number        | (6,2)      |       | Yes      | Тегло на пратката. Максимална 6-цифрена стойност с два знака след десетичната запетая. Трябва да е в kg.        |
| <b>volume_weight</b> | number        | (8,2)      |       | No       | Обемно тегло на пратката. Максимална 8-цифрена стойност с два знака след десетичната запетая. Трябва да е в m3. |
| <b>length</b>        | number        |            |       | Yes      | Дължина на пратката. Трябва да е в см. Само цяло число.                                                         |
| <b>width</b>         | number        |            |       | Yes      | Ширина на пратката.                                                                                             |

|                     |        |   |                                                               |     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |   |                                                               |     | Трябва да е в см. Само цяло число.                                                                                                                      |
| <b>height</b>       | number |   |                                                               | Yes | Височина на пратката. Трябва да е в см. Само цяло число.                                                                                                |
| <b>package_type</b> | number | 1 | 1 – box<br>2 – bag<br>3 – other<br>4 – envelope<br>5 – pallet | No  | Незадължително положително цяло число; при пропускане, празна стойност или 0 по подразбиране е 1. Съществуващите стойности са запазени за съвместимост. |
| price               | number |   |                                                               | No  | Незадължителна стойност на пратката.                                                                                                                    |
| hazardous           | number |   |                                                               | No  | Незадължителен флаг за опасни стоки.                                                                                                                    |

## 5.6. Митнически данни

Ключ за JSON данни: 'CustomsDetails'

| Variable        | Type   | Max_length | Value | Required | Explanation                                                   |
|-----------------|--------|------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Currency        | text   |            |       | Yes      | Непразен код на декларираната валута.                         |
| FreightCosts    | number |            | >= 0  | No       | Сума за превоз. Приема се и Freight.                          |
| InsuranceCosts  | number |            | >= 0  | No       | Сума за застраховка. Приема се и Insurance.                   |
| AdditionalCosts | number |            | >= 0  | Yes      | Други митнически разходи; изпратете 0, когато не се прилагат. |
| Importer        | object |            |       | Yes      | Данни за вносителя.                                           |

|                       |       |  |           |     |                                         |
|-----------------------|-------|--|-----------|-----|-----------------------------------------|
| Importer.CompanyName  | text  |  |           | Yes | Име на фирмата вносител или получателя. |
| Importer.ContactName  | text  |  |           | No  | Име на лице за контакт на вносителя.    |
| Importer.Address1     | text  |  |           | Yes | Основен адресен ред на вносителя.       |
| Importer.Address2     | text  |  |           | No  | Допълнителен адресен ред на вносителя.  |
| Importer.City         | text  |  |           | Yes | Град на вносителя.                      |
| Importer.State        | text  |  |           | No  | Щат или регион на вносителя.            |
| Importer.Postcode     | text  |  |           | Yes | Пощенски код на вносителя.              |
| Importer.CountryCode  | text  |  |           | Yes | Код на държавата на вносителя.          |
| Importer.Phone        | text  |  |           | No  | Телефонен номер на вносителя.           |
| Importer.Email        | text  |  |           | No  | Имейл адрес на вносителя.               |
| Details               | array |  | non-empty | Yes | Декларирани стоки.                      |
| Details[].Description | text  |  |           | Yes | Описание на продукта.                   |
| Details[].UnitCode    | text  |  |           | No  | Код на единицата на продукта.           |

|                                |        |  |      |     |                          |
|--------------------------------|--------|--|------|-----|--------------------------|
| Details[].HsCode               | text   |  |      | Yes | Код на стока/HS.         |
| Details[].UnitValue            | number |  | >= 0 | Yes | Стойност за единица.     |
| Details[].Quantity             | number |  | > 0  | Yes | Брой единици.            |
| Details[].CountryOfManufacture | text   |  |      | Yes | Държава на производство. |
| Details[].NetUnitWeight        | number |  | >= 0 | Yes | Нетно тегло за единица.  |
| Details[].GrossUnitWeight      | number |  | >= 0 | Yes | Брутно тегло за единица. |

## 5.7. Формат на адреса за доставки до врата (до адреса на клиента)

### Ключ за JSON данни: 'shipping'

Бележка: Валидирането на Courier v2 изисква обект shipping за всяка поръчка. Избраният куриер определя изискванията за отделните полета.

| Variable             | Type   | Max_length                               | Value | Required          | Explanation                                                                                                                                          |
|----------------------|--------|------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ship_name*</b>    | text   | Venipak – 30<br>DPD – 40<br>In_Post - 30 |       | Courier-specific* | Име на лицето, до което ще бъде изпратена поръчката                                                                                                  |
| <b>ship_surname*</b> | text   | Venipak – 30<br>DPD – 40<br>In_Post - 30 |       | Courier-specific* | Фамилия на лицето, до което ще бъде изпратена поръчката                                                                                              |
| <b>postcode</b>      | number | Venipak – 5<br>DPD – 5<br>In_Post - 5    |       | Courier-specific* | Броят цифри на пощенския код зависи от получателя държавата:<br>EE – 5 цифри<br>LT – 5 цифри<br>LV – 4 цифри<br>PL – 5 цифри<br>RO – 6 цифри<br>.... |

|                   |        |                                          |  |                   |                                                                                                                        |
|-------------------|--------|------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        |                                          |  |                   |                                                                                                                        |
| <b>street**</b>   | text   | Venipak – 50<br>DPD – 40<br>In_Post - 50 |  | Courier-specific* | Улица                                                                                                                  |
| <b>building**</b> | text   | Venipak – 30<br>DPD – 30<br>In_Post - 30 |  | Courier-specific* | Номер на сграда                                                                                                        |
| <b>flat**</b>     | text   | Venipak – 50<br>DPD – 50<br>In_Post - 50 |  | Courier-specific* | Номер на апартамент                                                                                                    |
| <b>city</b>       | text   | Venipak – 40<br>DPD – 40<br>In_Post - 40 |  | Courier-specific* | Град                                                                                                                   |
| <b>phone</b>      | number | Venipak – 20<br>DPD – 20<br>In_Post - 9  |  | Courier-specific* | Телефон на лицето, до което ще бъде изпратена поръчката.<br>Префиксът е задължителен (LT: +370, LV: +371, EE: +372...) |

\* Изискванията и ограниченията за дължина на полетата за име при доставка са специфични за куриера. Изпращайте и двете стойности, когато са налични.

\*\* Изискванията за полетата на адреса за доставка и комбинираните ограничения за дължина са специфични за куриера. Изпращайте улица, номер, апартамент, град, пощенски код и телефон според изискванията на избрания куриер.


*Бележка: ако са еднакви, ship\_name, ship\_surname и phone могат да бъдат копирани от данните за лицето за вземане.*

## 5.8. Генериране на етикет

Етикетите се връщат кодирани в Base64. Отговорът на process съдържа етикет на куриера във file (единична стойност или масив, според куриера) и данни за проследяване/етикет на EshopWedrop в tracking\_numbers. Отпечатайте/приложете етикетите, изисквани от избрания куриер.

По-долу е показан визуален пример за етикети на куриер:

### 5.10.1 Етикет Venipak:

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sender: Eshopwedrop /<br>Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;                                       |  |   |
| Print date: 2019 03 20<br>Goods:                                                                                       |  | Directions:<br>C.O.D.                                                                                                                                               |
| Pack numeration: <b>1 \ 1</b>                                                                                          |  |                                                                                                                                                                     |
| Shipment No.: 024494743<br>Client shipment No.: 147854<br>Shipment Doc.No.: ESD0000000<br>Pack Doc.No.: P001017625     |  |                                                                                                                                                                     |
| Receiver:<br><b>TESTING testing testing</b><br>Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS,<br>LT-19834<br>+44 7911 123456 |  |                                                                                                                                                                     |
| <br>V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3       |  |                                                                                                                                                                     |
| Route:<br>                           |  |                                                                                                                                                                     |

5.10.2. Етикет DPD:

5.10.3. Етикет InPost:

## 5.9. Пример за POST заявка:

Example {json\_data} data with all available fields:

```

{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
          "NetUnitWeight":0.1,
          "GrossUnitWeight":0.1
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shipping":{
      "ship_name":"test",
      "ship_surname":"test",
      "postcode":"12345",
      "street":"Gelezinio Vilko",
      "building":"18A",
      "flat":"",
      "city":"Vilnius",
      "phone":"+37067000000"
    }
  }
}

```

#### 5.10. Пример за отговор:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

#### 5.11. Известие за грешка:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

**Бележка:** При грешка в митническата декларация цялата поръчка (всички пратки) ще бъде отменена.

### 6. Отмяна на поръчка

Този метод позволява отмяната на поръчката, регистрирана в заявката.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/cancel/{order\\_id}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id})

Метод: GET

Данни: order\_id – уникален вътрешен номер, предоставен от клиента при регистриране на поръчка чрез API

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

## 7. Валидиране на поръчка за изпращане

Този метод ще валидира данните за поръчката от заявката и ще върне успех, ако поръчката премине всички ограничения.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/validate](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate)

Метод: POST

Данни: Методът за валидиране използва същите данни за заявка като метода за регистриране на поръчка (раздел 5).

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "message":"Validation passed"
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status":false,
```

```
"message": {error_message}
}
```

## 8. Получаване на списък с дестинации

Този метод ще върне всички налични дестинации за заявения API потребител.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/get\\_destinations/{origins\\_id}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id})

Метод: GET

Данни: origins\_id – трябва да се подаде ID на произход, за да се получи списъкът с налични дестинации.

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations": [
    {"destinations_id": "1", "name": "Lithuania DW", "country": "Lithuania", "country_code": "LT"},
    {"destinations_id": "2", "name": "Latvia DW", "country": "Latvia", "country_code": "LV"},
    {"destinations_id": "3", "name": "Estonia DW", "country": "Estonia", "country_code": "EE"}
  ]
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status": false,
  "message": {error_message}
}
```

## 9. Получаване на списък с произходи

Този метод ще върне всички налични държави на произход за заявения API потребител.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/get\\_origins](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins)

Метод: GET

Данни: -

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "origins":[
    {"origins_id":"2","name":"Italy OW"},
    {"origins_id":"3","name":"Poland OW"},
    {"origins_id":"6","name":"Lithuania OW"}
  ]
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

## 10. Получаване на списък с наличните методи за доставка

Този метод ще върне всички налични last-mile куриери и техните методи за доставка за заявената дестинация.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/get\\_delivery\\_methods/{destinations\\_id}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id})

Метод: GET

Данни: destinations\_id – дестинацията, за която трябва да се върнат методите за доставка

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "pickups":{
    "1":{"pickup_modules_id":"1","name":"Flagship"},
    "2":{"pickup_modules_id":"2","name":"Door Venipak"},
    "3":{"pickup_modules_id":"3","name":"Click & Collect Venipak"}
  }
}
```

```
}}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

## 11. Получаване на статуса на поръчката

Този метод връща събитията от историята на статуса, записани за заявената пратка.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/get\\_status/{parcel\\_id}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id})

Метод: GET

Данни: parcel\_id – ID на пратката от системата на клиента (раздел 5.8).

Пример за успешен резултат:

```
{  
  "status":true,  
  "list":[  
    {  
      "text":"{status_event}",  
      "date":"{date}",  
      "date_utc":"{date_utc}",  
      "date_iso":"{date_iso}",  
      "timezone":"{timezone}"  
    }  
  ]  
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

Историческите етикети на статуса се връщат динамично. Списъкът по-долу е запазен като справка за наследена функционалност и може да не съдържа всяко събитие.

| Status                       | Explanation                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ready for dispatch           | Поръчката е регистрирана от клиента чрез API           |
| Incoming to origin warehouse | Поръчката е в транзит към склада на произход (OW)      |
| In origin warehouse          | Поръчката е пристигнала в склада на произход (OW)      |
| Prepared for loading         | Поръчката е подготвена за товарене в камиона в OW      |
| In transit                   | Поръчката е напуснала склада на произход               |
| Arrived to destination       | Поръчката е сканирана в склада на местоназначение (DW) |
| Sent through courier         | Поръчката е взета от DW от last-mile куриера           |
| Waiting for pick-up          | Поръчката очаква да бъде взета от клиента от склада    |
| Completed                    | Поръчката е доставена на клиента                       |
| Lost                         | Поръчката е загубена                                   |
| Cancelled                    | Поръчката е отменена                                   |

## 12. Генериране на манифест за изпращане

Този метод ще генерира манифест на всички поръчки, регистрирани чрез API, въз основа на интервалите от дати, подадени в заявката.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/manifests/generate](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate)

Метод: POST

Данни:

**destinations\_id** - ID на държавата на местоназначение за манифеста;

**origins\_id** – ID на държавата на произход за манифеста;

**date\_from(date)** – поръчките, регистрирани от тази дата, ще бъдат включени в манифеста;

**date\_to(date)** – поръчките, регистрирани до тази дата, ще бъдат включени в манифеста;

**sender\_address(varchar(255))** – адресът на изпращача, откъдето ще бъдат взети поръчките.

Пример за заявка:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Ако манифестът се генерира за пратки от няколко дестинации, посочете всички ID на дестинациите:

```
{
  "destinations_id": [1,2,3],
  "origins_id": 13,
  "date_from": "2019-01-01",
  "date_to": "2019-01-04",
  "sender_address": "test address"
}
```

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "barcode":"MH0000079702",
  "file":" {base_64_encoded_file}
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
```

```
"status":false,  
"message": {error_message}  
}
```

Пример за PDF манифест:



Sender  
test address

Receiver  
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

| Destination          |                                                                  |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Vilnius</b><br>LT | Manifest ID:<br>MR0000079703<br>Date added: 2019-<br>11-04 11:38 | <br>MR0000079703 |

| KPI | Value (%) |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

| Information        |                      | Comment |
|--------------------|----------------------|---------|
| Gross weight:      | 0.00 Kg              |         |
| Gross volume:      | 0.001 m <sup>3</sup> |         |
| Reference number:  |                      |         |
| Trailer number:    |                      |         |
| Truck number:      |                      |         |
| Number of pallets: | 1                    |         |

| Total             |                      | Percentage |
|-------------------|----------------------|------------|
| Actual weight     | 86.00 Kg             |            |
| Chargeable weight | 86.00 Kg             |            |
| Volume            | 0.017 m <sup>3</sup> |            |
| Parcels           | 4                    |            |

| Pallet ID: --        |            |           |                     |      |            |          |          |               |                      |
|----------------------|------------|-----------|---------------------|------|------------|----------|----------|---------------|----------------------|
| No.                  | Parcel id  | Pallet ID | Country destination | Type | Dimensions |          |          |               | Volume               |
|                      |            |           |                     |      | Length     | Width    | Height   | Actual weight |                      |
| 1                    | P001156421 |           | LT                  |      | 12.00 cm   | 12.00 cm | 15.00 cm | 18.00 Kg      | 0.002 m <sup>3</sup> |
| 2                    | P001156422 |           | LT                  |      | 25.00 cm   | 16.00 cm | 16.00 cm | 25.00 Kg      | 0.006 m <sup>3</sup> |
| 3                    | P001156423 |           | LT                  |      | 12.00 cm   | 12.00 cm | 15.00 cm | 18.00 Kg      | 0.002 m <sup>3</sup> |
| 4                    | P001156424 |           | LT                  |      | 25.00 cm   | 16.00 cm | 16.00 cm | 25.00 Kg      | 0.006 m <sup>3</sup> |
| Number of parcels: 4 |            |           |                     |      | Total:     |          |          | 86.00 Kg      | 0.017 m <sup>3</sup> |

### 13. Изтегляне на манифест

Този метод ще върне base64 кодиран файл на предварително генерирания манифест.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/manifests/download/{barcode}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode})

Метод: GET

Данни: barcode – баркодът на манифеста, върнат от отговора при генериране.

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "file":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

## 14. Проследяване на поръчка

Връзките Track & Trace за клиенти са изброени по-долу. Те могат да бъдат предоставени на купувачите на клиента, за да могат сами да проверяват статуса на пратката си.

Литва:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Латвия:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Естония:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Полша:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

*Бележка 1: Ако клиентът иска да предостави връзка за проследяване на своите купувачи, връзката може да се обедини с кода за проследяване, така че клиентът да не копира кода ръчно. Пример за обединена връзка:*

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

#### Обяснение:

**<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - връзка към местен уебсайт**

?parcel=1029032 - код за проследяване на пратката

#block-track - позициониране за автоматично превъртане надолу

### 15. Получаване на етикет

Този метод ще върне base64 кодиран файл на предварително генерирания етикет.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/label/{tracking\\_number}/{file\\_type}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type})

Метод: GET

Данни: tracking\_number – номер за проследяване на поръчка или пратка; file\_type – pdf или zpl.

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

### 16. Получаване на допълнителни услуги

Този метод връща конфигурацията на допълнителните услуги за избраната дестинация и метод на доставка.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/get\\_additional\\_services/{destinations\\_id}/{pickup\\_modules\\_id}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id})

Метод: GET

Данни: destinations\_id – ID на дестинацията, върнат от Get destinations list; pickup\_modules\_id – ID на метода за доставка, върнат от Get list of available delivery methods.

Пример за успешен резултат:

```
{
```

```

"status": true,
"message": "Success",
"services": {
  "active": "1",
  "has_cod": "0",
  "ins_applied": "0",
  "has_pod": "0",
  "next_work_day_delivery": "0",
  "same_day_delivery": "0",
  "saturday_delivery": "0"
}
}

```

Пример за неуспешен резултат:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

## 17. Получаване на пунктове click & collect

Този метод връща наличните пунктове за получаване click-and-collect за избраната дестинация и метод на доставка.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/order/get\\_click\\_collect/{destinations\\_id}/{pickup\\_modules\\_id}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id})

Метод: GET

Данни: destinations\_id – ID на дестинацията, върнат от Get destinations list; pickup\_modules\_id – ID на метода за доставка, върнат от Get list of available delivery methods. Полетата на пункта за получаване са специфични за куриера.

Пример за успешен резултат:

```

{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "{courier_pickup_point_field}": "{courier_pickup_point_value}"
    }
  ]
}

```

Пример за неуспешен резултат:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

```
}
```

## 18. Затваряне на транспортна партида

Този метод затваря транспортна партида, създава транспортния манифест и връща генерираните документи.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/manifests/close\\_batch](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch)

Метод: POST

Данни:

| Variable               | Type                   | Max_length | Value                       | Required | Explanation                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch_reference        | text                   | 191        | BATCH-20260715-001          | Yes      | Уникална референция за тази транспортна партида. Повтарянето на абсолютно същата заявка е идемпотентно; същата референция с различни данни връща грешка.          |
| cmr_truck_plate_number | text                   | 64         | B123ABC                     | Yes      | Регистрационен номер на камиона / CMR номер.                                                                                                                      |
| origins_id             | number                 |            | 14                          | Yes      | ID на произхода, върнат от Get origins list. Всяка поръчка в order_ids трябва да принадлежи към този произход.                                                    |
| sender_address         | text                   |            | Warehouse street 1, Vilnius | Yes      | Адрес на изпращача, отпечатан върху генерираните транспортни документи.                                                                                           |
| closed_at              | datetime               |            | 2026-07-15 14:00:00         | No       | Време на затваряне на партидата в часовата зона на произхода, формат YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Ако липсва, се използва текущото време на сървъра.                      |
| order_ids              | array of text / number |            | ["01111111", "011111112"]   | Yes      | Външни ID на поръчки. Поръчките трябва да принадлежат на удостоверения клиент, да са готови за изпращане, да нямат манифест и да не принадлежат вече към партида. |

Примерни данни за заявка:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["011111111", "011111112"]
}
```

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
    }
  }
}
```

Пример за неуспешен резултат:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

## 19. Получаване на транспортна партида

Този метод връща метаданни за партидата и за генерираните документи. Не включва съдържанието на документа.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/manifests/batch/{batch\\_reference}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference})

Метод: GET

Данни: batch\_reference – референция на транспортната партида, подадена при затварянето ѝ.

Пример за успешен резултат:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
```

```

"cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
"closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
"orders_count": 2,
"order_ids": ["011111111", "011111112"],
"manifest_barcode": "MH0000079702",
"documents": {
  "transport_manifest": {
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf"
  }
}
}

```

Пример за неуспешен резултат:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

## 20. Изтегляне на документ за транспортна партида

Този метод връща генериран документ за транспортна партида като base64 съдържание.

URL на заявката: [https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier\\_v2/manifests/batch/{batch\\_reference}/document/{document\\_type}](https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type})

Метод: GET

Данни: batch\_reference – референция на транспортната партида; document\_type – commercial\_invoice, packing\_list, import\_manifest, export\_manifest, transport\_manifest или някой от тях със суфикс на държава (например commercial\_invoice\_GB).

Пример за успешен резултат:

```

{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}

```

Пример за неуспешен резултат:

```

{

```

```
"status": false,  
"message": "{error_message}"  
}
```

## 21. Допълнителна информация

8.4 Ако се използва C.O.D. (наложен платеж), всички суми трябва да бъдат конвертирани във валутата на държавата на клиента. Тези суми ще бъдат събирани от куриерите от клиентите.

8.5 Ако възникне грешка, отговорът ще върне статус FALSE и обяснение на съобщението за грешка.

8.6 Нашата уеб услуга е изградена върху REST архитектура, което означава, че HTTP протоколът се използва за обмен на данни между приложения и системи. Всички данни в обмена трябва да бъдат форматиращи като JSON.

8.7 Кодирание на знаците: UTF-8

8.8 За незадължителни данни може да изпратите стойност 0, означаваща FALSE, или да премахнете ключа изцяло от заявката.

8.9 ИТ контакти за интеграция и поддръжка на интеграцията:

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Email: <a href="mailto:Support@eshopwedrop.com">Support@eshopwedrop.com</a> |  |
|                                                                             |  |

